Силиконовая смазка «SiL-X»

Техническое описание

1. Общее описание	Многофункциональная силиконовая смазка SiL-X предназначена для работы с различными деталями, механизмами и электрооборудованием. Силиконовая смазка SiL-X образует на поверхности бесцветный маслянистый слой, обладающий смазывающими, защитными, влагоотталкивающими и другими эффективными свойствами
2. Области применения	Смазывает и устраняет скрип, скрежет и заклинивание механизмов из пластика, резины, металла. • защищает от износа и старения пластиковые, резиновые и металлические элементы автомобиля, детали узлов и механизмов, продлевая срок их службы • отталкивает влагу, предохраняет от коррозии, обледенения и примерзания до -40С • улучшает диэлектрические свойства изоляции проводов, а также защищает электрические монтажные блоки от окисления в условиях повышенной влажности • улучшает эстетический внешний вид обработанных поверхностей. Смазывает и защищает от негативных воздействий и старения различные детали из резины, полимеров (пластика, ПВХ, полиэтилена и т.д), металлов, дерева, стекла и т.п. Применяется во всех сферах жизнедеятельности человека, в промышленности и в быту. Узлы трубопроводной арматуры (краны, задвижки, клапаны и т.д.). Механизмы, открытые и закрытые узлы трения (требующие смазки), подшипники качения и скольжения, шарниры, различные направляющие, детали запаечного, термоусадочного и упаковочного оборудования. Смазывает, защищает и сохраняет внешний вид уплотнений (сальников, манжет и т.п.) из резины и различных полимеров. Применяется для защиты электрической и пневматической (!) проводки от внешних воздействий. устойчива к смыванию водой. Обладает высокими адгезией и антикоррозионными свойствами.
3. Токсичность	Не токсична, без канцерогенов
4. Загуститель	Не органический загуститель
5. Рабочая температура и оптимальная температура распыления	-40…+200°С и -18…+45°С
6. Характеристики	НЕ горючая, не летучая, имеет цвет от белого до прозрачного, не имеет запаха, химически инертна.
7. Взаимодействие с водой	плохо смывается, не растворима
8. Совместимость	Желательно наносить на очищенную, сухую поверхность.

Упаковка:

Аэрозольные баллоны под давлением, укомплектованы распылителем с гибкой трубкой RHT, баллоны упакованы в гофрированный картон.