Технический очиститель «ZE-EK»

Техническое описание

1. Общее описание	Технический очиститель ZE-EK предназначен для очистки и промывки различных поверхностей, узлов, деталей и механизмов от загрязнений. Технический очиститель ZE-EK очистит поверхности от следов смазки, жира, различных технических жидкостей, битума, грязи, нагаров, окисей, коксовых отложений, нефтяных и других загрязнений. Очиститель ZE-EK растворяет оксидную пленку и обезжиривает поверхность. Используется в промышленности и в быту для ухода за транспортными и техническими средствами.
2.Области применения	• очистка поверхностей от технических и органических загрязнений • очистка от нагара и нефтяных загрязнений • обезжиривание поверхностей • очистка тормозных механизмов • очистка механизмов сцепления • очистка карбюратора и дроссельной заслонки • очистка цепей, подшипников, шестерней, тросов и др. • очистка электрических контактов и разъемов • очистка следов смазки, жира, битума, грязи, скотча, окиси и др. • очистка станков, производственных линий, оборудования и инструмента • обезжиривание поверхностей при различных подготовительных работах
3. Токсичность	Относится к четвертому классу токсичности. Работать допустимо только в проветриваемых помещениях.
4. Вредность	Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м^3. Предельно допустимая концентрация в питьевой воде 0,1 мг/дм^3
5. Горючесть	Легковоспламеняющиеся жидкости по ГОСТ 12.1.044-89, В помещениях для хранения и применения запрещается обращение с открытым огнем; искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении.
6. Рабочая температура и оптимальная температура распыления	-40…+45°С и -18…+45°С
7. Характеристики	Прозрачная жидкость с характерным запахом алифатических углеводородных растворителей.
8. Взаимодействие с водой	Специфические токсичные продукты в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ не образуются. Плохо растворим в воде.
9. Совместимость	При применении на лакокрасочных поверхностях, рекомендуется испытать действие в незаметном месте на маленькой площади.

Упаковка:

Аэрозольные баллоны под давлением, укомплектованы распылителем с гибкой трубкой RHT, либо баллон может быть укомплектован защитным колпаком, под колпаком распылитель. Баллоны упакованы в гофрированный картон.