Проникающая смазка «FK-80» «жидкий ключ»

Техническое описание

1. Общее описание	Многофункциональная проникающая смазка «жидкий ключ» в аэрозольной упаковке. Предназначена для работы с различными деталями и механизмами. FK-80 эффективно проникает, разрушает ржавчину, смазывает и защищает.
2. Области применения	Резьбовые соединения, любые замки, любые цепи, шарниры, подшипники скольжения, различные направляющие и другие трущиеся детали. Смазка FK-80 растворяет ржавчину и вытесняет влагу, проникая в труднодоступные места. После нанесения оставляет стойкое смазывающее антикоррозийное покрытие – сухой смазывающий слой Dry-F. Обладает уникальными свойствами и имеет широкую область применения, обеспечивает долговременную защиту металла от скрипа и износа, а также воды и льда. Смазка не теряет своих свойств в широком диапазоне температур от -40 до +45°С. • разрушает ржавчину в резьбовых соединениях и на металлических поверхностях; • способствует вытеснению влаги; • предохраняет детали от «схватывания» на морозе; • используется в качестве смазки различных механизмов, крепежных узлов, штоков амортизаторов, тросов, любых цепей, шестерней, дверных и оконных петель, личинок замков и т.д.; • увеличивает срок службы металлических, резиновых и пластиковых деталей, путем создания на поверхности стойкого консервирующего покрытия и смазочной пленки; • обладает антикоррозийными свойствами.
4. Токсичность	Требуется работать в проветриваемых помещениях
5. Загуститель	компоненты компании RHT
6. Присадки	PTFE, Ингибитор коррозии
7. Рабочая температура и оптимальная температура распыления	-40…+45°С и -18…+45°С
8. Характеристики	Горючая, слабо летучая, имеет цвет от желтого до зеленого, имеет сладковатый карамельный запах, химически не активна
9. Взаимодействие с водой	не растворима, не взаимодействует с водой
10. Совместимость	Желательно наносить на очищенную, сухую поверхность. Возможно нанесение на загрязненные поверхности. Хорошо подходит для обработки металлов. Возможно применение для очистки и одновременной защиты

Упаковка:

Аэрозольные баллоны под давлением, укомплектованы распылителем с гибкой трубкой RHT, баллоны упакованы в гофрированный картон.